



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة
Urban Code For Wadi Hanifa

الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY



دليل مواءمة المباني القائمة

ضمن حدود الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

T5.2

T5.1

T4

T3.2

T3.1

T2.2

T2.1



الشروط والأحكام

1. يعتبر ما ذكر في جميع الوثائق الخاصة بالكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة من أنظمة واشتراطات عمرانية ومعمارية هي المرجع الأساسي، مع إلغاء أية ضوابط واشتراطات سابقة تتعارض معها، فضلاً عن تأكيد الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة المطلوبة وكود البناء السعودي، وغيرها من الاشتراطات البلدية. كما نؤكد بأن وثائق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة بما تدوينه من ضوابط واشتراطات تخضع للمراجعة بشكل دوري ويتم العمل على تطويرها وتحديثها.
2. ليس من شأن الالتزام بالضوابط والاشتراطات المشار إليها أعلاه إنشاء أي حق للرجوع على الهيئة الملكية لمدينة الرياض بأية مطالبات أو تعويضات عن أية أضرار قد تنشأ كنتيجة للتقيد بهذا الالتزام أو بسببه.
3. يهدف هذا الدليل إلى تحديد العناصر التي ينبغي إجراء التعديل عليها لتتواءم المباني التي تم بناؤها على اشتراطات وأنظمة البناء الخاصة بالكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة.
4. لا تؤثر عملية مواءمة المباني القائمة التي تحتوي على الودادات المفروزة.
5. يتم تطبيق هذا الدليل على المباني القائمة على عكس دليل المباني تحت التشييد ينطبق على المباني التي تم إيقاف أعمال بناؤها أثناء فترة إعداد الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة.

قائمة المحتويات

مواءمة الفلل

(معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم).....

مواءمة العمائر السكنية

(معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم).....

مواءمة العمائر التجارية

(معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم).....

6
7
14
15
22
23

مواءمة المُلْل



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

(معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم)




الكود العماني لمنطقة وادي حنيفة




عناصر الخدمات على الواجهة الرئيسية

يجب إزالة جميع عناصر الخدمات من الواجهات المطلة على الشوارع كاللواقط الهوائية ومكيفات الأسفلت ومكيفات الشباك وتمديديات الأسلاك وغيرها...) على الملحق الأرضي والأدوار العلوية في المناطق الظاهرة.




أبواب الملاحق الأرضية

- يمنع أن يتم فتح أبواب إضافية للملاحق الأرضية خارج حدود الملكية.
- يتم معالجة الأبواب الحالية معمارياً بنفس مواد تنشيط الواجهة ويتم اخفاوها




السواتر

يجب إزالة السواتر المعدنية وغيرها من المواد على الأسوار وأسطح المباني للواجهة الرئيسية على الشارع وأول 4 متر من الواجهات الجانبية.




دروة السطح والملاحق

- ارتفاع سترة السطح (الدروة) 1,8 متر.
- ارتفاع دروة الملاحق الأرضية والعلوية. 0,2 متر كحد أدنى و 0,4 متر كحد أقصى.



البروز خارج حد الملكية

إزالة جميع البروزات عن حد الملكية (المشبات، وغيرها...) باستثناء الدرج ومنحدر دخول السيارات والدرج.




عناصر الخدمات على الأسطح

- يجب إخفاء عناصر الخدمات مثل أجهزة التكييف والخزانات واللواقط الهوائية فوق سطح المبني بعناصر معمارية ملائمة وبمواد أصلية.
- يفضل نقل خزان المياه العلوي وأجهزة التكييف واللواقط الهوائية وغيرها عن مستوى أقل من دروة السطح وفي حال تعذر نقلها لأسباب إنسانية تتم معالجتها معمارياً سواء برفع سترة السطح أو إخفائها بعناصر معمارية أصلية وبنفس لون المبني (يمنع الشنكو والسوارات المعدنية).

- يمنع وضع أي من عناصر إضافية للخدمات على سطح بيت الدرج.
- الارتفاع 4 أمتار كحد أدنى من دروة السطح المطلة على الشارع عند وضع عناصر الخدمات على السطح.



تصميم الواجهات والنواذ




- يجب أن يحتوي كل ملحق أرضي على 2 متر مربع كحد أدنى من النواذ على كل الواجهات المطلة على الشارع عند تصميم الواجهة.
- ارتفاع جلسة النافذة (عتبة النافذة السفلية) من الرصيف 1,6 متر كحد أقصى للنواذ الملحق الأرضية.
- يجب أن تصمم جميع الواجهات المطلة على الشوارع مع الالتزام بالمواد والألوان المسموحة وفقاً للهوية العمرانية المحلية.*.
- يجب أن تشطب الواجهات الجانبية**.
- يجب عمل نواذ بنسبة 20% كحد أدنى من مساحة كل دور للواجهات المطلة على الشوارع عند تصميم الواجهة وتعديلها كلباً.

* التصميم: إضافة تفاصيل معمارية على الواجهة.
** التشطيب: دهان الواجهة بلون يتوازن مع التصميم.




مدخل السيارات

مواءمة لون باب مدخل السيارة بألوان الكود العماني.




التشجير

يجب زراعة شجرة واحدة على الأقل داخل حد الملكية.



الأنمط والتشكيلات المعمارية


يجب إزالة الأنماط والتشكيلات المعمارية الغريبة عن المنطقة مثل الأكواخ الخشبية والأسقف المائلة (مثل القرميد) بجميع أشكالها في كافة المباني بعناصر معمارية ملائمة وبمواد أصلية.





تفاصيل الأرصفة

يجب التقيد بطريقة تصميم الأرصفة والمواد والأبعاد الموضحة بالرسم أدناه لتحقيق الاستمرارية والتجانس في أرصفة المشاة.



أبعاد الأرصفة

- ارتفاع منسوب الرصيف عن الشارع ثابت 0.15 متر.
- يتم تحديد عرض الرصيف حسب عرض الشارع، وتكون حسب الجدول التالي:

عرض الشارع	أقل من 15 متر	17-15 متر	20-18 متر	أكبر من 20 متر
عرض الرصيف	1.2 متر (لا يسمح بأحواض نباتات)	1.8 متر	2 متر	2.2 متر

اشتراطات أحواض النباتات

- يلزم توفير أحواض نباتات على ما لا يقل عن 20% من طول الواجهات المطلة على الشارع، ويمكن توزيع هذه النسبة على أكثر من حوض واحد.
- يمنع وضع أحواض النباتات أمام المداخل.
- يمنع أن يزيد ارتفاع الأحواض عن مستوى ارتفاع الرصيف.
- يجب زراعة أحواض النباتات والاهتمام بها.
- يلزم زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 10 متر من طول الواجهة لتوفيرظل للرصيف والشارع.
- النباتات والأشجار يجب أن لا تعيق حركة المشاة على الرصيف.
- يجب التقيد بأنواع النباتات والأشجار حسب دليل نباتات الرياض.*





أحكام الألوان ومواد التكسية

معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم


الألوان المسموح استخدامها في واجهات المباني

D88E51	BF8861	BF9 64	B29471
D1A77D	D1AE86	DAB394	CABEA8
E3BE89	DAAA6C	BA925E	F5E B5
D9C299	DEC4A3	EFE6D4	EFC491

رموز الألوان حسب
(Hex color code)

المواد الممنوعة

- **يمنع** استخدام المواد ذات الأسطح العاكسة في واجهات المباني مثل أنواع الرخام والجرانيت العاكسة وألواح الألمنيوم (الكلايدينج).
- **يمنع** استخدام الزجاج ذو الألوان الزاهية، **ويلزم** أن يكون الزجاج شفاف أو بدرجات ألوان مشتقة من نفس لوحة الألوان المسموح استخدامها في واجهة المباني.
- **يمنع** ترك بлокات الأسمنت دون تشطيب.
- **يمنع** بناء الملحق العلوي بممواد مختلفة عن باقي المبني.



يحظر استخدام الألوان الأساسية والألوان الزاهية التي لا تتوافق مع الألوان الطبيعية أو الصدراوية لمنطقة وادي حنيفة

هذه الصفحة تركت فارغة عمداً

مَوَاءِمُ الْعُمَارَيْ السُّكَنِيَّة



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

(معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم)



الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة



مواءمة العمائر السكنية


معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم

عناصر الخدمات على الأسطح

- يجب إخفاء عناصر الخدمات مثل أجهزة التكييف والخزانات واللوافط الهوائية فوق سطح المبني بعناصر معمارية ملائمة وبمواد أصلية.
- يفضل نقل خزان المياه العلوى وأجهزة التكييف واللوافط الهوائية وغيرها عن مستوى أقل من درجة السطح وفي حال تعذر نقلها لأسباب إنسانية تتم معالجتها معمارياً سواء برفع سترة السطح أو إخفائها بعناصر معمارية أصلية وبنفس لون المبني (يمكن الشكوى والسوارات المعدنية).
- يمنع وضع أي من عناصر إضافية للخدمات على سطح بيت الدرج.
- الارتفاع 4 أمتار كحد أدنى من درجة السطح المطلة على الشارع عند وضع عناصر الخدمات على السطح.


الأسوار

- يجب إزالة الأسوار في المناطق التالية:
- الواجهة الأمامية.
 - الارتفاع الأمامي (6 متر).




البروز خارج حد الارتفاع الأمامي

- إزالة جميع البروزات عن حد الارتفاع الأمامي باستثناء الدرج ومنحدر دخول السيارات في الدور الأرضي.
- يسمح بالبروز في الأدوار العليا بما لا يزيد عن متر واحد فقط عند حد الارتفاع الأمامي.




التشجير

يجب زراعة شجرة واحدة على الأقل في الارتفاع الأمامي داخل حد الملكية.




الإضاءة

يجب اتباع درجة اللون وشدة الإضاءة المعتمدة في الكود الخاص بالإضاءة الصادر من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.




السوارات

يجب إزالة السواتر المعدنية وغيرها من المواد على الأسوار وأسطح المبني للواجهة الرئيسية وأول 2 متر من الواجهات الجانبية.



**المعدات والخدمات**


- يجب إخفاء دكتات المعدات من الواجهة الرئيسية وأول 4 متر من الواجهات الجانبية بعد حد الارتداد النظامي
- يجب نقل أجهزة التبريد والمعدات الأخرى الكبيرة من كافة واجهات المبني ونقلها للسطح في مناطق غير ظاهرة

**تغطية الأسوار**


يمنع تغطية الأسوار بالألوان المعدنية واللوح الدعائية والأقمشة وندوها.

عناصر الخدمات على الواجهة الرئيسية

يجب إزالة جميع عناصر الخدمات من الواجهة الرئيسية (كاللواقط الهوائية ومكيفات الأسفلت وتمديدات الأسلاك وغيرها...).

**إضافات ممنوعة للأسوار**


يمنع استخدام الزجاج المهشم، الأسلاك الشائكة وأي مواد مشابهة في الأسوار.






دروة السطح والملاحق

- ❶ ارتفاع سترة السطح (الدروة) 1,8 متر.
- ❷ ارتفاع دروة الملاحق الأرضية والعلوية. 0,2 متر كحد أدنى و 0,4 متر كحد أقصى.





الأنمط والتشكيّلات المعماريّة

يجب إزالة الأنماط والتشكيّلات المعماريّة الغربيّة عن المنطقة مثل الأكواخ الخشبيّة والأسقف المائلة (مثـل القرميد) بـجميع أشكالـها فيـ كافةـ المـبـانـيـ بـعـناـصـرـ مـعـمـارـيـةـ مـلـائـمـةـ وـبـمـوـادـ أـصـيـلـةـ.



تصميم الواجهات والنواخذ

- يجب أن تُصمم جميع الواجهات المطلة على الشوارع مع الالتزام بالمواد والألوان المسموحة وفقاً للهوية العمرانية المحلية.*.




* التصميم: إضافة تفاصيل معمارية على الواجهة.

** التسطيب: دهان الواجهة بلون يتواكب مع التصميم.

**تفاصيل الأرصفة**

يجب التقيد بطريقة تصميم الأرصفة والمواد والأبعاد الموضحة بالرسم أدناه لتحقيق الاستمرارية والتجانس في أرصفة المشاة.

**أبعاد الأرصفة**

- ارتفاع منسوب الرصيف عن مستوى الشارع 0.15 متر.
- عرض الرصيف 2.2 م.

**اشتراطات أحواض النباتات**

- يلزم توفير أحواض نباتات على ما لا يقل عن 20% من طول الواجهات المطلة على الشارع، ويمكن توزيع هذه النسبة على أكثر من حوض واحد.
- يمنع وضع أحواض النباتات أمام المداخل.
- يمنع أن يزيد ارتفاع الأحواض عن مستوى ارتفاع الرصيف.
- يجب زراعة أحواض النباتات والاهتمام بها.
- يلزم زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 10 متر من طول الواجهة لتوفيرظل للرصيف والشارع.
- النباتات والأشجار يجب أن لا تعيق حركة المشاة على الرصيف.
- يجب التقيد بأنواع النباتات والأشجار حسب دليل نباتات الرياض.*



**أحكام الألوان ومواد التكسية**


معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم

الألوان المسموح استخدامها في واجهات المباني

D88E51	BF8861	BF9 64	B29471
D1A77D	D1AE86	DAB394	CABEA8
E3BE89	DAAA6C	BA925E	F5E B5
D9C299	DEC4A3	EFE6D4	EFC491

رموز الألوان حسب
(Hex color code)**المواد الممنوعة**

- يمنع** استخدام المواد ذات الأسطح العاكسة في واجهات المباني مثل أنواع الرخام والجرانيت العاكسة وألواح الألمنيوم (الكلايدنج).
- يمنع** استخدام الزجاج ذو الألوان الزاهية، **ويلزم** أن يكون الزجاج شفاف أو بدرجات ألوان مشتقة من نفس لوحة الألوان المسموح استخدامها في واجهة المباني.
- يمنع** ترك بлокات الأسمنت دون تشطيب.
- يمنع** بناء الملحق العلوي بممواد مختلفة عن باقي المبني.

**يحظر استخدام الألوان الأساسية والألوان الزاهية التي لا تتوافق مع الألوان الطبيعية أو الصدراوية لمنطقة وادي حنيفة**

هذه الصفحة تركت فارغة عمداً

مواءمة العوامل التجارية



الكود العقاري لمنطقة وادي حنيفة

(معالجات يتم تطبيقها في حال إصدار رخصة ترميم)





الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة

**عناصر الخدمات على الأسطح**


- يجب إخفاء عناصر الخدمات مثل أجهزة التكييف والخزانات واللوافط الهوائية فوق سطح المبني بعناصر معمارية ملائمة وبمواد أصلية.
- يفضل نقل خزان المياه العلوى وأجهزة التكييف واللوافط الهوائية وغيرها عن مستوى أقل من درجة السطح وفي حال تعذر نقلها لأسباب إنسانية تتم معالجتها معماريًّا سواءً برفع سترة السطح أو إخفائها بعناصر معمارية أصلية وبنفس لون المبني (يمنع الشنكو والسوارات المعدنية).
- يمنع وضع أي من عناصر إضافية للخدمات على سطح بيت الدرج.
- الارتفاع 4 أمتار كحد أدنى من درجة السطح المطلة على الشارع عند وضع عناصر الخدمات على السطح.

الأسوار


- يجب إزالة الأسوار في المناطق التالية:
- الواجهة الأمامية.
 - الارتفاع الأمامي (6 متر).

**التشجير**


يجب زراعة شجرة واحدة على الأقل في الارتفاع الأمامي داخل حد الملكية.

**الإضاءة**

- يجب اتباع درجة اللون وشدة الإضاءة المعتمدة في الكود الخاص بالإضاءة الصادر من الهيئة الملكية لمدينة الرياض على كامل المبني.

**السوارات**

يجب إزالة السواتر المعدنية وغيرها من المواد على الأسوار وأسطح المباني لواجهة الرئيسية وأول 2 متر من الواجهات الجانبية.




**الأنشطة التجارية المسموحة**


- يجب التقيد بالأنشطة التجارية المسموحة لكل مقطع عمراني وذلك من خلال الرجوع للأدلة التطبيقية.
- يجب أن تراعي الأنشطة التجارية المختارة عدد المواقف المتوفرة.

المعدات والخدمات


- يجب إخفاء دكتات المعدات من الواجهة الرئيسية وأول 4 متر من الواجهات الجانبية بعد حد الارتفاع النظامي
- يجب نقل أجهزة التبريد والمعدات الأخرى الكبيرة من كافة واجهات المبني ونقلها للسطح في مناطق غير ظاهرة

**دروة السطح والملاحق**


- ارتفاع سترة السطح (الدروة) 1,8 متر.
- ارتفاع دروة الملاحق الأرضية والعلوية. 0,2 متر كحد أدنى و 0,4 متر كحد أقصى.

**اشتراطات زجاج الواجهة**

- يجب ألا يحتوي زجاج واجهة المتجر على لافتات دعائية.
- يجب أن تزود واجهات المحلات بزجاج شفاف غير عاكس.
- يجب أن لا تتعجب الأجهزة والمعدات زجاج الواجهة.

**عناصر الخدمات على الواجهة الرئيسية**

- يجب إزالة جميع عناصر الخدمات من الواجهة الرئيسية (كاللواقط الهوائية ومكيفات الأسفلت وتمديدات الأسلاك وغيرها...).


**واجهات المحلات التجارية**

- الحد الأدنى لنسبة الزجاج للمحل التجاري الواحد 40%.
- يجب أن تكون واجهة المحل التجاري بتصميم وتشطيب واجهة المبني.
- ويمتنع التعديل عليها واضافة تكسيات خارجة عن هوية المبني.








تصميم الواجهات والنوافذ




- يجب أن تصمم جميع الواجهات المطلة على الشوارع مع الالتزام بالم مواد والألوان المسموحة وفقاً للهوية العمرانية المحلية.*.
- يجب أن تُشطب الواجهات الجانبية**.
- يجب فتح نوافذ بنسبة 20٪ كحد أدنى من مساحة واجهة كل دور للواجهات المطلة على الشوارع ل كامل واجهات المبني مع الحفاظ على خصوصية المجاورين في الأدوار العلوية.
- يجب إزالة الدرف (الشترات) من نوافذ الواجهات المطلة على الشوارع عند تصميم الواجهة.
- شبك النوافذ يجب ألا يحجب أكثر من 20٪ من النافذة.
- في حال فتح نوافذ في الواجهة الخلفية للمبني للأدوار العلوية يجب الارتفاع 1,2 متر إضافية ورفع سترة 1,8 متر.
- في حال فتح نوافذ في الواجهة الجانبية للأدوار العلوية في المبني المدموج مع القطعة الخلفية فيجب الارتفاع 1,2 متر إضافية ورفع سترة 1,8 متر.




* التصميم: إضافة تفاصيل معمارية على الواجهة.
** التُشطيب: دهان الواجهة بلون يتوازن مع التصميم.

**تغطية الأسوار**


يمنع تغطية الأسوار بالألوان المعدنية واللوح الدعائية والأقمشة ونحوها.

**إضافات ممنوعة للأسوار**

يمنع استخدام الزجاج الممهشم، الأسلك الشائكة وأي مواد مشابهة في الأسوار.


**الأنمط والتشكيّلات المعماريّة**

يجب إزالة الأنماط والتشكيّلات المعماريّة الغربيّة عن المنطقة مثل الأكواخ الخشبيّة والأسقف المائلة (مثـل القرميد) بجميع أشكالها في كافة المباني بعناصر معماريّة ملائمة وبمواد أصيلة.




**تفاصيل الأرصفة**

يجب التقيد بطريقة تصميم الأرصفة والمواد والأبعاد الموضحة بالرسم أدناه لتحقيق الاستمرارية والتجانس في أرصفة المشاة.



أبعاد البردورة



نوع ترسيف الانترلوك والألوان المسموحة



يكون نوع الترسيف كما في الرسمة المرفقة، ويسمح فقط بالألوان المتدرجة من اللون البيج الفاتح أو الرمادي الفاتح.

الأبعاد بوحدة السنتيمتر

أبعاد الأرصفة

- ارتفاع منسوب الرصيف عن مستوى الشارع 0.15 متر.
- عرض الرصيف 2.2 م.

**اشتراطات أحواض النباتات**

- يلزم توفير أحواض نباتات على ما لا يقل عن 20% من طول الواجهات المطلة على الشارع، ويمكن توزيع هذه النسبة على أكثر من حوض واحد.
- يمنع وضع أحواض النباتات أمام المداخل.
- يمنع أن يزيد ارتفاع الأحواض عن مستوى ارتفاع الرصيف.
- يجب زراعة أحواض النباتات والاهتمام بها.
- يلزم زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 10 متر من طول الواجهة لتوفيرظل للرصيف والشارع.
- النباتات والأشجار يجب أن لا تعيق حركة المشاة على الرصيف.
- يجب التقيد بأنواع النباتات والأشجار حسب دليل نباتات الرياض.*



الهيئة الملكية لمدينة الرياض

ROYAL COMMISSION FOR RIYADH CITY

